



# NEKER



tel. 91 307 06 87  
Kom. 519 72 73 73



## Zastosowanie

Klej do płyt izolacyjnych jest klejem specjalnym do użytku w ochronie przeciwpożarowej i technice wysokich temperatur. Klej jest używany do sklejania płyt izolacyjnych. Stosowany jest jako pomoc montażowa

przy zamocowaniach mechanicznych. Dotyczy to zarówno klejenia identycznych materiałów, jak i ich kombinacji. Klej nadaje się też do klejenia betonu i gazobetonu, z dodatkowym umocnieniem mechanicznym. Używa się go również do uszczelniania kanałów wentylacyjnych oraz jako pomoc w montażu lekkich izolacji z włókna. Stosuje się go wewnątrz pomieszczeń, w których nie występuje wilgoć.

**Właściwości fizykochemiczne:**

Stan fizyczny: ciekły

Forma dostawy: płynna pasta

Barwa: szara

Zapach: prawie bezwonny

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Temperatura wrzenia: >100°C

Temperatura zapłonu: nie stosuje się

Temperatura samozapłonu: nie stosuje się

Wybuchowość: nie stosuje się

Granice wybuchowości: nie stosują się

Właściwości sprzyjające zapaleniu: nie stosuje się

Ciśnienie par: ~ 23 bar

Gęstość ( w 20 °C): 1,7 kg/ dm<sup>3</sup>

Rozpuszczalność w wodzie: słaba

Odczyn pH ( w 20 °C): ~ 12

Test rozpuszczalności: nie stosuje się

Lepkość ( w 20 °C): lepka

Zawartość rozpuszczalnika: nie stosuje się